

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| Klatka schodowa ul.Józefowska 33 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 1 | KNNR 3 | Remont skrzydeł drzwiowych | m ² | | |
| d.1 | 0702-02 | 1.21*2.26 | m ² | 2.735 | |
| | | | | RAZEM | 2.735 |
| 2 | KNR 4-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m ² | | |
| d.1 | 0713-01 | klatka schodowa | m ² | 318.400 | |
| | | 318.40 | | RAZEM | 318.400 |
| 3 | KNR 4-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m ² | | |
| d.1 | 0713-02 | 88.54 | m ² | 88.540 | |
| | | | | RAZEM | 88.540 |
| 4 | KNR 4-01 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m ² | | |
| d.1 | 1202-07 | 11.90 | m ² | 11.900 | |
| | | | | RAZEM | 11.900 |
| 5 | KNNR 3 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem., zagrunt.siatkach | m ² | | |
| d.1 | 0602-01 | 318.40*20% | m ² | 63.680 | |
| | | | | RAZEM | 63.680 |
| 6 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm | m | | |
| d.1 | 1207-02 | 109.86*2+2.40*10 | m | 243.720 | |
| | | | | RAZEM | 243.720 |
| 7 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - gruntowanie | m ² | | |
| d.1 | 1505-03 | analogia | m ² | | |
| | | 20*[2.40+5.56]*2-109.86 | m ² | 208.540 | |
| | | | | RAZEM | 208.540 |
| 8 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1 | 1204-02 | 318.40 | m ² | 318.400 | |
| | | lamperia | m ² | -109.860 | |
| | | -109.86 | m ² | 208.540 | |
| | | A (suma częściowa) | | | |
| | | Ganki piwniczne ściany | m ² | 72.264 | |
| | | (3.88+8.68+4.97+1.83+2.30+1.53+3.41+4.19+4.19+1.35)*2.60-[0.88*1.94]*13 | m ² | 10.850 | |
| | | [1.80+1.90]*2*1.99-[0.76*1.70*3] | m ² | | |
| | | B (suma częściowa) | m ² | 83.114 | |
| | | strych | | | |
| | | (10,34+10,20+7,10+17,70)*1,44+4 | m ² | 25.435 | |
| | | [0.43+1.19+3.004+0.43+3.54+0.43+1.15]*2.50 | m ² | 3.560 | |
| | | [0.50+0.50]*2*1.78 | m ² | 13.008 | |
| | | [2.30+0.41]*2*2.40 | m ² | 9.348 | |
| | | [2.03+0.43]*2*1.90 | m ² | 4.460 | |
| | | [0.70+0.30]*2*2.23 | m ² | 15.206 | |
| | | [2.08+0.80]*2*2.64 | m ² | 34.337 | |
| | | [6.03+3.00+6.03]*2.28 | m ² | | |
| | | C (suma częściowa) | m ² | 105.354 | |
| | | | | RAZEM | 397.008 |
| 9 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1 | 1204-01 | kl. schod | m ² | 88.536 | |
| | | [1.42+2.74+1.88]*2.40+[1.91*2.40+2.70*2.40+1.56*2.40]*5 | | RAZEM | 88.536 |
| 10 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem | m ² | | |
| d.1 | 1206-05 | [1.90+2.40+5.56+2.40+5.60+2.39+5.42+2.39+5.44+2.39+5.30+2.39+5.24+2.13+5.24+2.13+5.24+2.13+5.25+2.13+5.40]*1.40 | m ² | 109.858 | |
| | | | | RAZEM | 109.858 |
| 11 | KNR 0-17 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie /piwnica/ | m ² | | |
| d.1 | 2608-03 | ściany | m ² | 83.110 | |
| | | 83.11 | m ² | 83.110 | |
| | | A (suma częściowa) | | | |
| | | sufity | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| | | 6.40*1.13+1.84*1.30+1.36*4.18+2.28*1.53 B (suma częściowa) | m ² | 18.797 | |
| | | | m ² | 18.797 | |
| | | | | RAZEM | 101.907 |
| 12 | KNR 4-01 d.1 0715-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² piwnica 83.11*30% | m ² | | |
| | | | m ² | 24.933 | |
| | | | | RAZEM | 24.933 |
| 13 | KNR-W 2- d.1 18 0525-04 | Posadzki cementowe zatarte na ostro /piwnica/ 18.80*35% | m ² | | |
| | | | m ² | 6.580 | |
| | | | | RAZEM | 6.580 |
| 14 | KNR 2-02 d.1 1501-01 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna piwnica 83.11 18.80 | m ² | | |
| | | | m ² | 83.110 | |
| | | | m ² | 18.800 | |
| | | | | RAZEM | 101.910 |
| 15 | KNR 4-01 d.1 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 12*0.90*2.00 0.96*2.08+1.08*2.10 1.10*1.55 1.21*2.26 | m ² | | |
| | | | m ² | 21.600 | |
| | | | m ² | 4.265 | |
| | | | m ² | 1.705 | |
| | | | m ² | 2.735 | |
| | | | | RAZEM | 30.305 |
| 16 | KNR 0-25 d.1 0104-02 | Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B 1.35+3.00*10 0.13*0.13*4 | m ² | | |
| | | | m ² | 31.350 | |
| | | | m ² | 0.068 | |
| | | | | RAZEM | 31.418 |
| 17 | KNR 0-25 d.1 0103-02 | Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych 31.42 | m ² | | |
| | | | m ² | 31.420 | |
| | | | | RAZEM | 31.420 |
| 18 | KNR 4-01 d.1 1212-06 | Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych /analogia/ 31.42 | m ² | | |
| | | | m ² | 31.420 | |
| | | | | RAZEM | 31.420 |
| 19 | KNR 4-01 d.1 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych /analogia/ 31.42 | m ² | | |
| | | | m ² | 31.420 | |
| | | | | RAZEM | 31.420 |
| 20 | KNR 4-01 d.1 0806-01 | Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m ² 37 | miejsc. | | |
| | | | miejsc. | 37.000 | |
| | | | | RAZEM | 37.000 |
| 21 | KNR 4-01 d.1 0807-01 | Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu do 1.0 dm ² 25 | miejsc. | | |
| | | | miejsc. | 25.000 | |
| | | | | RAZEM | 25.000 |
| 22 | kalk. własna | wymiana zadaszenia przed wejściem do budynku-płyty poliwęglanowej 1.95*1.40 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.730 | |
| | | | | RAZEM | 2.730 |
| 23 | KNR 2-02 d.1 2601-04 | Docieplenie ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie z fakturą grysową 3.00 | m ² | | |
| | | | m ² | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 24 | KNR 4-01 d.1 0530-03 analogia | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy powlekanej w kolorze brązowym o szerokości do 25 cm 6.00 | m ² | | |
| | | | m ² | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 25 | KNR 4-01 d.1 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi 30.31 | m ² | | |
| | | | m ² | 30.310 | |
| | | | | RAZEM | 30.310 |
| 26 | KNR 4-01 d.1 1215-05 | Mycie po robotach malarskich okien 1.12*1.48 3.11*1.12*3 | m ² | | |
| | | | m ² | 1.658 | |
| | | | m ² | 10.450 | |
| | | | | RAZEM | 12.108 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 27 d.1 | KNR 4-01 1215-09 | Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowymi i betonowymi Krotność = 6 84 | szt. szt. | 84.000 | |
| | | | | RAZEM | 84.000 |
| 28 d.1 | KNR 4-01 1102-01 | Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.1 m ² 0.30*0.15*2 | m ² m ² | 0.090 | |
| | | | | RAZEM | 0.090 |
| 2 | | | | | |
| 29 d.2 | KNR 4-02 0305-02 | Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 20-25 mm - w instalacjach 7 | szt. szt. | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 30 d.2 | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 6.12 | m ² m ² | 6.120 | |
| | | | | RAZEM | 6.120 |
| 31 d.2 | KNR 7-12 0105-04 | Odtłuszczenie rurociągów 6.12 | m ² m ² | 6.120 | |
| | | | | RAZEM | 6.120 |
| 32 d.2 | KNR 4-01 1212-27 | miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 72 | m m | 72.000 | |
| | | | | RAZEM | 72.000 |
| 33 d.2 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 72 | m m | 72.000 | |
| | | | | RAZEM | 72.000 |
| 34 d.2 | KNR-W 2- 15 0307-02 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm 72/100 | 100 m 100 m | 0.720 | |
| | | | | RAZEM | 0.720 |
| 35 d.2 | KNR 0-25 0103-01 analogia | Czyszczenie i odtłuszczenie grzejników 3.1 | m ² m ² | 3.100 | |
| | | | | RAZEM | 3.100 |
| 36 d.2 | KNR 4-01 1213-03 | Lakierowanie grzejników radiatorowych 3.1 | m ² m ² | 3.100 | |
| | | | | RAZEM | 3.100 |
| 37 d.2 | KNR 4-01 1212-28 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm 30 | m m | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |