

| Lp. | Podstawa                                      | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.     | Razem   |
|-----|---|--|----------------------------------|-------------|---------|
| 1   |   | <b>KLATKA SCHODOWA</b>   |                                  |             |         |
| 1   | KNR 4-01<br>d.1 0701-02                       | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2<br>12.6  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>12.600  |         |
|     |   |  |                                  | RAZEM       | 12.600  |
| 2   | KNR 4-01<br>d.1 0709-07                       | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach<br>16.2   | szt.<br>szt.                     | <br>16.200  |         |
|     |   |  |                                  | RAZEM       | 16.200  |
| 3   | KNR 3<br>d.1 0702-06                          | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych do piwnicy odporność ogniowa 30 minut<br>1.80  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1.800   |         |
|     |   |  |                                  | RAZEM       | 1.800   |
| 4   | KNR 0-19<br>d.1 0929-03                       | Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne z PCV ( PVC , pięciokomorowe, białe, śr.współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone jednokomorowe U=1,1m2K , z nawiewnikami w górnej ramie okna , podział i kształt jak oryginalne okna w budynku , parapety wewnętrzne z PCV wykończone folią i zaślepkami parapety zewnętrzne blaszane z wykończeniem )<br>8.1 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.100   |         |
|     |   |  |                                  | RAZEM       | 8.100   |
| 5   | KNR 4-01<br>d.1 0713-01                       | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (klatka+WC)<br>306.57   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>306.570 |         |
|     |   |  |                                  | RAZEM       | 306.570 |
| 6   | KNR 4-01<br>d.1 0713-02                       | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (klatka+WC)<br>162.12  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>162.120 |         |
|     |   |  |                                  | RAZEM       | 162.120 |
| 7   | KNR 4-01<br>d.1 1204-02                       | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze farba akrylowa kolor do uzgodnienia po przygotowaniu ścian (klatka+WC)<br>306.57   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>306.570 |         |
|     |   |  |                                  | RAZEM       | 306.570 |
| 8   | KNR 4-01<br>d.1 1204-01                       | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów kolor do uzgodnienia po przygotowaniu ścian ( klatka +WC)<br>162.12  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>162.120 |         |
|     |   |  |                                  | RAZEM       | 162.120 |
| 9   | KNR 4-01<br>d.1 1208-02                       | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian<br>242.99   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>242.990 |         |
|     |   |  |                                  | RAZEM       | 242.990 |
| 10  | KNR 4-01<br>d.1 1206-04                       | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem ( Klatka +WC)<br>242.99   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>242.990 |         |
|     |   |  |                                  | RAZEM       | 242.990 |
| 11  | KNR 4-01<br>d.1 1214-02                       | Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2<br>20.4   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>20.400  |         |
|     |   |  |                                  | RAZEM       | 20.400  |
| 12  | kalk. własna                                  | Naprawa i częściowa wymiana drewnianego pochwyty balustrady schodowej malowanie szlifowanie<br>1.0   | kpl.<br>kpl.                     | <br>1.000   |         |
|     |   |  |                                  | RAZEM       | 1.000   |
| 13  | KNR-W 4-<br>d.1 01 1212-05                    | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych<br>20.4  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>20.400  |         |
|     |   |  |                                  | RAZEM       | 20.400  |
| 14  | KNR 4-01<br>d.1 1212-02                       | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie<br>3.8   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>3.800   |         |
|     |   |  |                                  | RAZEM       | 3.800   |
| 15  | KNR 4-01<br>d.1 1207-02                       | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm<br>119.7   | m<br>m                           | <br>119.700 |         |
|     |   |  |                                  | RAZEM       | 119.700 |
| 16  | KNR-W 4-<br>d.1 01 0806-04<br>+ wycena własna | Naprawa pęknięć posadzek lastrykowych zalanie pęknięć posadzki metodą iniekcji żywicą bezbarwną lub w kolorze cementowym po uprzednim oczyszczeniu szczelin sprężonym powietrzem<br>16   | m<br>m                           | <br>16.000  |         |
|     |   |  |                                  | RAZEM       | 16.000  |
| 17  | KNR-W 4-<br>d.1 01 0806-03                    | Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2<br>5  | msc.<br>msc.                     | <br>5.000   |         |
|     |   |  |                                  | RAZEM       | 5.000   |

| Lp.       | Podstawa                             | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-----------|--------------------------------------|---|----------------|---------|--------|
| 18<br>d.1 | kalkulacja<br>własna<br>kalk. własna | Szlifowanie istniejącego lastryko, impregnacja w pełnym polerze   | m <sup>2</sup> |         |        |
|           |                                      | 64.85   | m <sup>2</sup> | 64.850  |        |
|           |                                      |   |                | RAZEM   | 64.850 |
| 19<br>d.1 | KNR AT-23<br>0101-06<br>analogia     | Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwą żywic epoksydowych do wyrównania , z uzupełnieniem ubytków i likwidacja nierówności                           | m <sup>2</sup> |         |        |
|           |                                      | 47.28   | m <sup>2</sup> | 47.280  |        |
|           |                                      |   |                | RAZEM   | 47.280 |
| 20<br>d.1 | KNNR 2<br>1206-02                    | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej wykładzina przemysłowa , kolor zbliżony do lastryko z listwami drewnianymi na styku z lastrykolistwa aluminiowa                            | m <sup>2</sup> |         |        |
|           |                                      | 47.28   | m <sup>2</sup> | 47.280  |        |
|           |                                      |   |                | RAZEM   | 47.280 |
| 21<br>d.1 | KNR-W 4-<br>01 0101-03               | Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych  | m <sup>2</sup> |         |        |
|           |                                      | 6   | m <sup>2</sup> | 6.000   |        |
|           |                                      |   |                | RAZEM   | 6.000  |
| 22<br>d.1 | KNR 2-31<br>0105-05                  | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu  | m <sup>2</sup> |         |        |
|           |                                      | 6   | m <sup>2</sup> | 6.000   |        |
|           |                                      |   |                | RAZEM   | 6.000  |
| 23<br>d.1 | KNR 2-31<br>0105-06                  | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu<br>Krotność = 2  | m <sup>2</sup> |         |        |
|           |                                      | 6   | m <sup>2</sup> | 6.000   |        |
|           |                                      |   |                | RAZEM   | 6.000  |
| 24<br>d.1 | KNR 2-31<br>0511-02                  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>( uzupełnienie przy wejściu do klatki, szara )   | m <sup>2</sup> |         |        |
|           |                                      | 6   | m <sup>2</sup> | 6.000   |        |
|           |                                      |   |                | RAZEM   | 6.000  |
| 25<br>d.1 | kalk. własna                         | Mycie różnych powierzchni po robotach malarskich  | kpl.           |         |        |
|           |                                      | 1.0   | kpl.           | 1.000   |        |
|           |                                      |   |                | RAZEM   | 1.000  |
| 26<br>d.1 | KNR-W 2-<br>02 0504-01               | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe nad klatką schodową   | m <sup>2</sup> |         |        |
|           |                                      | 25  | m <sup>2</sup> | 25.000  |        |
|           |                                      |   |                | RAZEM   | 25.000 |
| 27<br>d.1 | KNR 2-02<br>0506-01                  | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - daszek  | m <sup>2</sup> |         |        |
|           |                                      | 2   | m <sup>2</sup> | 2.000   |        |
|           |                                      |   |                | RAZEM   | 2.000  |
| 28<br>d.1 | KNNR 3<br>0702-06                    | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych szer 110cm, aluminiowych z ościeżnicą, klamko-gałą, a 90,0cm, wys skrzydła 210,0cm z szybą antywłamaniową , kolor RAL 8019 szt 1 pow. zabudowy 2,50m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |         |        |
|           |                                      | 2.73  | m <sup>2</sup> | 2.730   |        |
|           |                                      |   |                | RAZEM   | 2.730  |
| 29<br>d.1 | KNR 4-01<br>1209-10                  | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> (klatka+WC)  | m <sup>2</sup> |         |        |
|           |                                      | 99.8  | m <sup>2</sup> | 99.800  |        |
|           |                                      |   |                | RAZEM   | 99.800 |
| 30<br>d.1 | KNR 5-08<br>0504-07                  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw RIVA 60W oświetleniowych żarowych z kloszem na napięcie 24V, z czujnikiem ruchu, lub inna o tych samych parametrach  | szt.           |         |        |
|           |                                      | 14  | szt.           | 14.000  |        |
|           |                                      |   |                | RAZEM   | 14.000 |
| 31<br>d.1 | KNR 4-01<br>0108-09                  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km   | m <sup>3</sup> |         |        |
|           |                                      | 2.7   | m <sup>3</sup> | 2.700   |        |
|           |                                      |   |                | RAZEM   | 2.700  |
| 32<br>d.1 | KNR 4-01<br>0108-10                  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 14  | m <sup>3</sup> |         |        |
|           |                                      | 2.7   | m <sup>3</sup> | 2.700   |        |
|           |                                      |   |                | RAZEM   | 2.700  |
| 33<br>d.1 | kalk. własna                         | Utylizacja gruzu  | m <sup>3</sup> |         |        |
|           |                                      | 2.7   | m <sup>3</sup> | 2.700   |        |
|           |                                      |   |                | RAZEM   | 2.700  |