

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KLATKA SCHODOWA			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	15.8	m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-07	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych do piwnicy odporność ogniowa 30 minut	m ²		
d.1	0702-06	1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR 0-19	Wymiana okien na okna rozwieralne - uchylne z PCV (PVC , pięciokomorowe, białe, śr.współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone jednokomorowe U=1,1m2K , z nawiewnikami w górnej ramie okna , podział i kształt jak oryginalne okna w budynku , parapety wewnętrzne z PCV wykończone folią i zaślepkami parapety zewnętrzne blaszane z wykończeniem)	m ²		
d.1	0929-03	7.41	m ²	7.410	
				RAZEM	7.410
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (klatka+WC)	m ²		
d.1	0713-01	691.55	m ²	691.550	
				RAZEM	691.550
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (klatka+WC)	m ²		
d.1	0713-02	307.96	m ²	307.960	
				RAZEM	307.960
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze farba akrylowa kolor do uzgodnienia po przygotowaniu ścian (klatka+WC)	m ²		
d.1	1204-02	691.95	m ²	691.950	
				RAZEM	691.950
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów kolor do uzgodnienia po przygotowaniu ścian (klatka +WC)	m ²		
d.1	1204-01	307.96	m ²	307.960	
				RAZEM	307.960
9	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	271.96	m ²	271.960	
				RAZEM	271.960
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (Klatka +WC)	m ²		
d.1	1206-04	342.68	m ²	342.680	
				RAZEM	342.680
11	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
d.1	1214-02	20.6	m ²	20.600	
				RAZEM	20.600
12		Naprawa i częściowa wymiana drewnianego pochwyty balustrady schodowej	kpl.		
d.1	kalk. własna	malowanie szlifowanie	kpl.	1.000	
		1.0		RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	01 1212-05	20.6	m ²	20.600	
				RAZEM	20.600
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1	1212-02	4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
d.1	1207-02	182.24	m	182.240	
				RAZEM	182.240
16	KNR-W 4-	Naprawa pęknięć posadzek lastrykowych zalanie pęknięć posadzki metodą iniekcji żywicą bezbarwną lub w kolorze cementowym po uprzednim oczyszczeniu szczelin sprężonym powietrzem	m		
d.1	01 0806-04 + wycena własna	22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
17	KNR-W 4-	Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2	msc.		
d.1	01 0806-03	8	msc.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	kalkulacja własna kalk. własna	Szlifowanie istniejącego lastryko, impregnacja w pełnym polerze	m ²		
		37.91	m ²	37.910	
				RAZEM	37.910
19 d.1	KNR AT-23 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwą żywic epoksydowych do wyrównania , z uzupełnieniem ubytków i likwidacja nierówności	m ²		
		142.5	m ²	142.500	
				RAZEM	142.500
20 d.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej wykładzina przemysłowa , kolor zbliżony do lastryko z listwami drewnianymi na styku z lastrykolistwa aluminiowa	m ²		
		142.5	m ²	142.500	
				RAZEM	142.500
21 d.1	KNR-W 4- 01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
22 d.1	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
23 d.1	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
24 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (uzupełnienie przy wejściu do klatki, szara)	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
25 d.1	kalk. własna	Mycie różnych powierzchni po robotach malarskich	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe nad klatką schodową	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
27 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - daszek	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych szer 110cm, aluminiowych z ościeżnicą, klamko-gałą, a 90,0cm, wys skrzydła 210,0cm z szybą antywłamaniową , kolor RAL 8019 szt 1 pow. zabudowy 2,50m2	m ²		
		2.73	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
29 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (klatka+WC)	m ²		
		121.5	m ²	121.500	
				RAZEM	121.500
30 d.1	KNR 5-08 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw RIVA 60W oświetleniowych żarowych z kloszem na napięcie 24V, z czujnikiem ruchu, lub inna o tych samych parametrach	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
31 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.8	m ³	3.800	
				RAZEM	3.800
32 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		3.8	m ³	3.800	
				RAZEM	3.800
33 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		3.8	m ³	3.800	
				RAZEM	3.800