

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 84 m 131					
1	KNR 4-01 0701-06 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - płytek ceramicznych.	m ²		
		33.92	m ²	33.920	
				RAZEM	33.920
2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		32.4	m ²	32.400	
				RAZEM	32.400
3	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		40.05	m ²	40.050	
				RAZEM	40.050
4	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - posadzka o grubości 2 - 3 cm.	m ³		
		1.15	m ³	1.150	
				RAZEM	1.150
5	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		40.05	m ²	40.050	
				RAZEM	40.050
6	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typ Gamrat o gr. min. 2,0 mm, klasa ścieralności T, warstwa ścieralna min. 0,30 mm, wgniecenie resztkowe - max 0,2mm i odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach.	m ²		
		35.43	m ²	35.430	
				RAZEM	35.430
7	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		47.02	m	47.020	
				RAZEM	47.020
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki z gysu porcelanowego, odporność na ścieranie min IV klasa, antypoślizgowe	m ²		
		4.52	m ²	4.520	
				RAZEM	4.520
10	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		8.7	m	8.700	
				RAZEM	8.700
11	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wejściowych do lokalu, o konstrukcji wzmocnionej, wyposażone w zamek wielozastawkowy i zamocowany numer mieszkania	m ²		
		1.96	m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
12	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
		6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
13	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami - metalowe	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w łazience - analogia jak osadzenie krtek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	karkulacja własna	Montaż nawiewników na ramach okiennych o przepuszczalności powietrza od 5 m ³ /h do 30 m ³ /h,	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. II na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
		19.5	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton na balkonie 19.5	m ² m ²	 19.500	
				RAZEM	19.500
19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 14.2	m m	 14.200	
				RAZEM	14.200
20	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - parapety. 2.08	m ² m ²	 2.080	
				RAZEM	2.080
21	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.2	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
22	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 194.89	m ² m ²	 194.890	
				RAZEM	194.890
23	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 40.05	m ² m ²	 40.050	
				RAZEM	40.050
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 154.84	m ² m ²	 154.840	
				RAZEM	154.840
25	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 2 7.84	m ² m ²	 7.840	
				RAZEM	7.840
26	KNNR 8 0303-01	Wymiana rurociągu gazowego stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm w budynkach mieszkalnych 10.6	m m	 10.600	
				RAZEM	10.600
27	KNNR 8 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr.15-20 mm 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym - wolnostojąca, w kolorze białym 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 8 0313-06	Wymiana termy gazowej - wyposażony w czujnik zaniku ciągu kominowego wraz z zamocowaniem rury giątkiej aluminiowej osadzonej w rozecie 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy, o wymiarach min 0,80 x 1,70 m. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 8 0102-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach mieszkalnych 12.5	m m	 12.500	
				RAZEM	12.500
36	KNNR 8 0113-06	Podjęście pod wodomierz skrzydełkowy-obustronny o śr.15-25 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
37	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym / muszla + pralka /	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr.15 mm z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym, z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	karkulacja własna	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
46	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
47	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
48	KNNR 5 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym - DYt 3x1,5 mm ² oświetlenie, DYt 3x2,5 mm ² gniazda wtyczkowe	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
49	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
50	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi Krotność = 0.5	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
51	KNR-W 4-03 0510-05	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-03 0303-05 analogia	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ² na betonie + wyposażenie.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - jeden pomiar na każde gniazdo wtyczkowe 4	pomiar. pomiar.	 4.000	
				RAZEM	4.000
56	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
57	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km x6 Krotność = 6 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
58	KNR 4-01 0102-01	Oplata za składowanie gruzu 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500